

presto Vernice trasparente doppio strato

Informazioni tecniche



La vernice trasparente doppio strato della linea presto è una vernice acrilica trasparente ad essiccazione rapida, ideale come mano di finitura su vernici metallizzate e non perché protegge da sporco, agenti atmosferici e raggi UV. Adatta anche per la verniciatura sullo spray per cerchi, Universal Wheel spray presto.

N. ordine: 307229

Qualità & caratteristiche

- Qualità acrilica, top quality
- Brillantezza che dura nel tempo
- Buona dilatazione, superfici lisce ed uniformi
- Essiccazione rapida
- Resistente agli agenti atmosferici, resistente alla luce e ai raggi UV (non ingiallente)
- Superficie molto dura, buona elasticità
- Resistente ai graffi, agli urti e agli impatti
- Eccellente adesione
- Adatto per applicazioni in interni ed esterni
- Resistenza limitata contro la benzina

Dati fisici e chimici

- Base: Vernice acrilica (AC)
- Nome colore: trasparente
- Grado di brillantezza: lucido GU
- Resa: 400 ML – 1.3 m²
- Asciutto al tatto: 60 min
- Fuori polvere: 10 min
- Completamente asciutto: 24 h
- Surfaces: acrylic paint
- Temperatura minima di esercizio : 10 °C
- Temperatura massima di esercizio: 30 °C
- Punto di infiammabilità: n.a.
- Stabilità di conservazione: 10 anni
- Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

- Il precedente strato di vernice deve asciugarsi per almeno 30 minuti (notare il testo esatto dell'applicazione dello spray precedentemente verniciato).
- Agitare la bomboletta per 1 minuto prima dell'uso.
- Spruzzare da una distanza di 25 cm diversi strati sottili di vernice trasparente.
- Non spruzzare su superfici verniciate con vernice sintetica a base di resina!
- Dopo 24 ore di asciugatura, la polvere spray può essere lucidata con pasta lucidante presto.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 7, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.