

presto Primer per plastica

Informazioni tecniche



Il primer per plastica presto è un ancorante che consente una successiva verniciatura duratura di materie plastiche dure con le vernici spray DUPLI-COLOR.

Utilizzabile per l'auto, i mobili da giardino e altri oggetti in materia plastica dura verniciabile.

Utilizzabile sulle seguenti materie plastiche dure: poliuretano (PUR), polistirene (PS), poliammide (PA), gomma polipropilene modificata (EPDM), acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS), plastica rinforzata con fibra di vetro (GfK), cloruro di polivinile duro (PVC duro).

N. ordine: 308066

Qualità & caratteristiche

Utilizzabile per quasi tutte le materie plastiche
Base ideale per ulteriori mani di vernice
Essiccazione rapida
Prodotto a base di solvente con speciali additivi che favoriscono l'adesione
Buona dilatazione, superfici lisce ed uniformi
Adatto per applicazioni in interni ed esterni
Buona resistenza alle influenze esterne

Dati fisici e chimici

Base: Vernice speciale
Nome colore: trasparente
Resa: 400 ML – 5-6 m²
Completamente asciutto: 15 min
Sovraverniciabile: 15 min
Temperatura minima di esercizio : 10 °C
Temperatura massima di esercizio: 30 °C
Punto di infiammabilità: n.a.
Stabilità di conservazione: 10 anni
Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grassi.
Se necessario, carteggiare con carta vetrata grana 600. Rimuovere la polvere abrasiva.
Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.
Testare lo spray in un punto invisibile.
Applicare al massimo 2 strati sottili.
Distanza di spruzzatura circa 25 cm.
Dopo l'asciugatura (circa 15 minuti) e rivestibile con vernici acriliche, sintetiche o in nitro-combinate.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 7, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.