

presto Stucco metallico all' alluminio senza stirene

Informazioni tecniche



Stucco metallico all'alluminio presto "senza stirene" è uno stucco bicomponente costituito da una miscela di resina poliestere mediamente elastica, altamente reattiva, ammino-preaccelerata con diversi riempitivi minerali, ecologici e pigmenti di alluminio.

Utilizzabile come stucco riempitivo per riparazioni automobilistiche, macchinari e per gli hobby. Adatto per l'utilizzo su grandi aree. Le superfici come il metallo, il legno, diverse materie plastiche e il calcestruzzo possono essere stuccate senza fatica nello spessore necessario. I fori vengono riempiti e appianati, i punti assottigliati vengono stabilizzati.

N. ordine: 443596, 443602

Qualità & caratteristiche

Tixotropico, adatto per ampie superfici non forma pori
Privo di amianto e senza silicone
Ottima adesione
Elevata elasticità
Facile da carteggiare
Privo di amianto e silicone
Resistente ad acidi e basi deboli, propellenti, solventi, acqua e sale antigelo

Dati fisici e chimici

Base: Resina poliestere
Nome colore: grigio chiaro
Completamente asciutto: 30 - 40 min
Sovraverniciabile: 30 - 40 min
Surfaces: metal, various plastics, wood, concrete
Temperatura minima di esercizio : 12 °C
Temperatura massima di esercizio: 30 °C
Punto di infiammabilità: 52
Stabilità di conservazione: 1.5 anni
Contenuto:
◦ 250 G
◦ 1,00 KG

Istruzioni per l'uso

L'area da riparare deve essere privata dalla ruggine, pulita, asciutta, privata del grasso e carteggiata. Come primer prima e dopo il riempimento, consigliamo il Primer epossidico presto (si prega di notare il tempo di essiccazione).
Prelevare la quantità richiesta di materiale dalla bomboletta e miscelarla bene con la quantità corrispondente di indurente.
Applicare il materiale miscelato nello spessore dello strato desiderato.
Dopo circa 40 minuti il punto riparato può essere forato, carteggiato, segato, raschiato e verniciato.
Per preparare la successiva verniciatura si consiglia di uniformare la superficie con presto Stucco o con presto Stucco Fine.
Se necessario, pulire gli strumenti immediatamente dopo l'uso con un diluente nitro.
Non reintrodurre il materiale miscelato nella bomboletta.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 7, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.