

presto Primer Universale

Informazioni tecniche



Primer Universale presto è un primer professionale ad essiccazione rapida, a base acrilica e pigmenti di alta qualità. Sovraverniciabile con vernici acriliche, a base di resine sintetiche e nitro-combinate essiccanti all'aria. Per metallo, ceramica, pietra, cartone, ecc.
 Colore grigio per tutte le verniciature coprenti blu, verdi, dorate e argentate.
 Colore rosso per tutte le verniciature coprenti rosso scuro.
 Colore bianco per tutte le verniciature coprenti molto chiare.

N. ordine: 428917, 218200, 218217, 288913

Qualità & caratteristiche

Potere riempitivo elevato
 Migliora l'adesione delle successive mani di verniciatura
 Essiccazione rapida
 Buona dilatazione, superfici lisce ed uniformi
 Protegge dalla corrosione
 Garantisce l'applicazione economica della finitura

Ottimizza la lucentezza della finitura

È particolarmente facile da usare grazie alla qualità durevole, facile da applicare e da carteggiare e rivestire

Adatto per applicazioni in interni ed esterni

Dati fisici e chimici

Base: Vernice acrilica (AC)

Nome colore:

- grigio
- bianco
- rosso
- nero

Grado di brillantezza: opaco GU

Resa: 500 ML – 1 m²

Asciutto al tatto: 30 min

Fuori polvere: 15 min

Completamente asciutto: 2 - 4 h

Sovraverniciabile: 2 - 4 h

Surfaces: metal, wood, ceramic, stone, carton, paper

Temperatura minima di esercizio : 10 °C

Temperatura massima di esercizio: 30 °C

Punto di infiammabilità: n.a.

Stabilità di conservazione: 10 anni

Contenuto: 500 ML

Istruzioni per l'uso

Eliminare la ruggine, sabbare e pulire la superficie da verniciare. Se necessario, applicare dello stucco.

La superficie deve essere pulita, asciutta, priva di ruggine e grasso.

Agitare la bomboletta per 2 minuti prima dell'uso.

Testare lo spray in un punto invisibile.

Uniformare le piccole ammaccature e le macchie di stucco poroso spruzzando e carteggiando più volte.

Distanza di spruzzatura circa 25 cm.

Dopo l'asciugatura (circa 2-4 ore), carteggiare a umido con carta vetrata (grana 600), pulire la superficie e lasciarla asciugare.

Successivamente, applicare la finitura.

Rivestibile con vernici sintetiche o acriliche. Non spruzzare su vernici sintetiche!

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 7, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.