

presto Stucco spray

Informazioni tecniche



Lo stucco spray acrilico è ideale per riparare rapidamente piccole irregolarità, graffi e segni di carteggiatura sulle superfici. Si ottiene come risultato una superficie perfettamente liscia per le successive mani di verniciatura. Ottima adesione su acciaio, alluminio e materie plastiche come PLA, ABS, PET e PA.

Lo stucco spray acrilico presto è il componente ideale per ancorare presto Stucco poliestere alla successiva verniciatura.

N. ordine: 165126, 308127

Qualità & caratteristiche

Può essere applicato in diversi strati
Capacità di riempimento particolarmente elevata
Eccellente adesione
Facile da carteggiare
Eccellente protezione dalla corrosione
Buona scorrevolezza, superficie liscia

Alto spessore di rivestimento grazie alla buona stabilità
Buona resistenza all'acqua
Facile da spruzzare
Stucco spray acrilico di prima classe

Dati fisici e chimici

Base: Vernice acrilica (AC)
Nome colore: grigio
Grado di brillantezza: opaco GU
Resa:

- 150 ML – 0.3 m²
- 400 ML – 0.8 m²

Sovraverniciabile: 60 min

Temperatura minima di esercizio : 10 °C

Temperatura massima di esercizio: 30 °C

Punto di infiammabilità: n.a.

Stabilità di conservazione: 10 anni

Contenuto:

- 150 ML
- 400 ML

Istruzioni per l'uso

La superficie deve essere pulita, asciutta, priva di ruggine e grasso.
Sgrossare, smerigliare la superficie con carta vetrata di grana da 240 a 360. Le aree smerigliate e riempite devono essere carteggiate a umido. Rimuovere attentamente la polvere abrasiva.
Testare lo spray in un punto invisibile.
Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.
Distanza di spruzzatura circa 25-30 cm.
Applicare lo stucco spray presto in diversi strati sottili. Attendere dai 2 ai 5 minuti dopo ogni strato e agitare la bomboletta prima di ogni nuova procedura di spruzzatura.
Dopo circa 1 ora, a seconda delle condizioni atmosferiche, carteggiare a umido con carta vetrata di grana da 400 a 500. Più spesso è il rivestimento, più lungo è il tempo di asciugatura.
Proseguire la struttura della verniciatura con il riempitivo presto e DUPLI-COLOR Acryl Auto-Spray.
Rivestibile con vernici sintetiche e acriliche.
Non spruzzare su vernici sintetiche!

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 7, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.