

presto Primer epossidico

Informazioni tecniche



presto primer epossidico è un prodotto universale dotato di eccellente ancoraggio e prevenzione dalla corrosione su acciaio, acciaio zincato, alluminio e alluminio anodizzato. Rapida essiccazione, buona espansione e può essere applicato bagnato su bagnato. Buon isolamento contro l'umidità.

N. ordine: 502637

Qualità & caratteristiche

Applicazione semplice e veloce
Riverniciabile con vernici a base solvente o a base acqua
Essiccazione rapida e buona dilatazione
Ottimo isolamento contro l'umidità
Possibilità di applicazione bagnato su bagnato

Dati fisici e chimici

Base: Vernice epossidica 1K
Nome colore: grigio
Grado di brillantezza: opaco
Resa: 400 ML – 1 m²
Sovraverniciabile: 30 - 40 min
Temperatura minima di esercizio : 10 °C
Temperatura massima di esercizio: 30 °C
Punto di infiammabilità: n.a.
Stabilità di conservazione: 10 anni
Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

La superficie deve essere priva di ruggine, pulita, asciutta, privata del grasso (con una soluzione di rimozione al silicone) e carteggiata.
Agitare la bomboletta per almeno 2 minuti dal rumore udibile degli agitatori a sfera.
Testare lo spray in un punto invisibile.
Applicare diversi strati sottili a una distanza di 15-20 cm.
Spruzzare per testare.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 7, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.