

presto Zincante spray

Informazioni tecniche



Lo zincante spray è ideale per la riparazione di piccoli danni alle superfici in acciaio zincato.

Utilizzabile per:

porte, raccordi, recinzioni, grondaie, tubi di scarico, guardrail e container

N. ordine: 211874

Qualità & caratteristiche

- Essiccazione rapida
- Buona copertura
- Resistente alla luce e ai raggi UV
- Elevata durezza superficiale
- Buona adesione
- A prova di graffi
- Resistente alla benzina, alle basi diluite, agli acidi e alle influenze atmosferiche

Dati fisici e chimici

- Base: Vernice speciale
- Nome colore: argento
- Resa: 400 ML – 1.25-1.75 m²
- Asciutto al tatto: 10 - 20 min
- Sovraverniciabile: 2 h
- Surfaces: galvanised steel, welding seams, corrosion-prone metals
- Temperatura minima di esercizio : 10 °C
- Temperatura massima di esercizio: 30 °C
- Punto di infiammabilità: n.a.
- Stabilità di conservazione: 10 anni
- Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

- La superficie deve essere pulita, asciutta, priva di ruggine e grasso.
- Agitare la bomboletta per 2 minuti prima dell'uso.
- Testare lo spray in un punto invisibile.
- Spruzzare diversi strati sottili da una distanza di circa 25 cm.
- Scuotere la bomboletta tra le mani per evitare che i pigmenti si depositino.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 7, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.