



Stucco per legno presto "senza stirene" è uno stucco per riparazioni bicomponente. Con lo stucco per legno presto "senza stirene", piccoli e medi danni sulle superfici in legno possono essere riparati in modo definitivo. Lo stucco colorato livella i fori e i graffi profondi in tutti i tipi di legno. Colori: marrone chiaro, marrone medio, marrone scuro. Utilizzabile nel settore hobby e fai-da-te.

**N. ordine:** 443480, 443503, 443534

#### Qualità & caratteristiche

Lavorazione facile  
Elevata elasticità  
Ottima adesione  
Facile da carteggiare, anche dopo lunghi periodi di tempo  
Resistente ad acidi e basi deboli, propellenti, solventi, acqua e sale antigelo

#### Dati fisici e chimici

Base: Resina poliesteri

Nome colore:

- marrone chiaro
- marrone medio
- marrone scuro

Completamente asciutto: 30 - 40 min

Sovraverniciabile: 30 - 40 min

Surfaces: metal, various plastics, wood, concrete

Temperatura minima di esercizio : 12 °C

Temperatura massima di esercizio: 30 °C

Punto di infiammabilità: 52

Stabilità di conservazione: 1.5 anni

Contenuto: 250 G

#### Istruzioni per l'uso

L'area da riparare deve essere privata dalla ruggine, pulita, asciutta, privata del grasso e carteggiata. Prelevare la quantità richiesta di materiale dalla bomboletta e miscelarla bene con la quantità corrispondente di indurente.

Applicare il materiale miscelato nello spessore dello strato desiderato.

Dopo circa 30-40 minuti il punto riparato può essere forato, carteggiato, segato, raschiato e verniciato.

Se necessario, pulire gli strumenti immediatamente dopo l'uso con un diluente nitro.

Non reintrodurre il materiale miscelato nella bomboletta.

#### Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

#### Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

#### Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

**A partire dal Maggio 7, 2025** – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.