



Il rimuovi silicone presto è un prodotto indispensabile per ottenere professionali nella verniciatura perché rimuove in modo efficace sporco, grasso, olio, silicone, cera, catrame, residui di adesivo, ecc. Il Rimuovi silicone, grazie all'applicazione facile e veloce, consente di risparmiare molto tempo e inoltre migliora l'adesione delle successive mani di vernice e/o dei rivestimenti sulle superfici trattate. Campi di applicazione: Ideale per applicazioni localizzate e rifiniture e per tutti i lavori che richiedono una pulizia professionale.

**N. ordine:** 458668

#### **Qualità & caratteristiche**

Applicazione semplice  
Rapido e veloce  
Solvente delicato, non aggressivo  
Per la rimozione di silicone, grasso, olio, cera, sporco, catrame, residui di adesivo, ecc.  
Migliora l'adesione dei rivestimenti o vernici successivi

#### **Dati fisici e chimici**

Base: Vernice speciale  
Nome colore: trasparente  
Surfaces: primed and filled areas, metal, glass, old paints and original paints from supplier painted and unpainted surfaces  
Temperatura minima di esercizio : 5 °C  
Temperatura massima di esercizio: 30 °C  
Punto di infiammabilità: n.a.  
Stabilità di conservazione: 10 anni  
Contenuto: 500 ML

#### **Istruzioni per l'uso**

Portare la bomboletta a temperatura ambiente.  
Temperatura di esercizio da 5° a 30°C.  
Agitare brevemente la bomboletta.  
Spruzzare per testare.  
Spruzzare a una distanza di 20-25 cm.  
Spruzzare in modo uniforme sulla superficie con l'apposito Smacchiatore di silicone e pulire con una salvietta di carta pulita e asciutta.  
In caso di sporco ostinato, ripetere la procedura.  
Lasciare evaporare bene le superfici pulite.

#### **Rispetta l'ambiente**

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

#### **Smaltimento**

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

#### **Marcatura/etichettatura**

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

**A partire dal Maggio 7, 2025** – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.