

presto Kit cancella graffi

Informazioni tecniche



Il kit cancella graffi presto è stato approvato da DEKRA, ed è ideale per rimuovere in modo rapido e definitivo graffi di piccole e medie dimensioni, la nebbia di spruzzo di vernici utilizzate per il ripristino del colore della carrozzeria di automobili, motociclette, roulotte o imbarcazioni. Con due diversi prodotti lucidanti speciali, è possibile rimuovere sia i piccoli graffi che i graffi profondi. Applicare semplicemente la pasta e il lucidante. Grazie all'eccellente effetto, la superficie verniciata torna come nuova. Questo permette di mantenere in buone condizioni auto, moto, caravan o imbarcazioni, ecc.

N. ordine: 368745

Qualità & caratteristiche

Sigillo DEKRA di approvazione
Rimuove i graffi e la nebbia di spruzzo da tutte le superfici verniciate
Applicazione rapida e semplice in 2 passaggi
Economico perchè evita costose riparazioni
Il set completo include tutto il necessario per rimuovere i graffi
Effetto eccellente comprovato
La vernice brilla di nuovo splendore
Per automobili, motociclette, caravan/camper e barche
Il set contiene: 1 tubetto di RIPARAZIONE (n. 1) 25 g, 1 tubetto di FINITURA (n. 2) 25 g, 2 panni per lucidatura, 4 carte speciali per carteggiatura

Dati fisici e chimici

Nome colore: bianco
Temperatura minima di esercizio : 5 °C
Temperatura massima di esercizio: 30 °C
Punto di infiammabilità: 65 °C
Stabilità di conservazione: 3 anni

Istruzioni per l'uso

Bagnare la carta vetrata a grana 3000 inclusa nel set. Carteggiare con cura l'area danneggiata per un massimo di 15 secondi. Non carteggiare mai in un punto per più di 15 secondi, altrimenti l'intera vernice (trasparente) può essere rimossa e possono verificarsi macchie antiestetiche in modo permanente.

Se necessario, rimuovere prima l'acqua e i residui di smerigliatura dal passaggio 1. Spalmare un po' di RIPARAZIONE N. 1 sul graffio.

Ora lucidare l'area graffiata con RIPARAZIONE N. 1 e il panno lucidante per circa 2 minuti sotto pressione e con movimenti rapidi ad angolo retto rispetto al graffio fino a quando le tracce non sono completamente scomparse. Più forte è la pressione, più veloce è la lucidatura, più veloce e migliore è la rimozione dei graffi.

Rimuovere eventuali residui della RIPARAZIONE N. 1 con un panno umido. Ora spalmare un po' di FINITURA N. 2 sull'area graffiata.

A questo punto, lucidare l'area con FINITURA N. 2 e l'altro, pulire con il panno lucidante per circa 2 minuti sotto pressione e con rapidi movimenti circolari fino a quando l'area non brilla correttamente.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 7, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.