

presto Universal Spray

Informazioni tecniche



Universal Spray presto è un prodotto speciale a base di resina acrilica e pigmenti di alta qualità. Per verniciature parziali o complete di oggetti o parti di carrozzeria ad esempio strisce e modanature dell'auto e molto altro. Applicabile anche su cerchi e carrozzeria.

N. ordine: 428955, 385810, 428948, 428962, 385803, 501784, 100008

Qualità & caratteristiche

- Essiccazione rapida
- Qualità top quality
- Adatto per applicazioni in interni ed esterni
- Ottima copertura
- Eccellente adesione
- Resistente ai graffi, agli urti e agli impatti
- Resistente agli agenti atmosferici, alla luce, ai raggi UV
- Elevata durezza superficiale e buona elasticità
- Buona scorrevolezza, superficie liscia
- Resistenza limitata contro la benzina

Dati fisici e chimici

Base: Vernice acrilica (AC)
Nome colore:

- nero
- bianco

Grado di brillantezza:

- opaco GU
- satinato GU
- lucido GU

Resa:

- 500 ML – 1,6 m²
- 500 ML – 9,6 m²

Asciutto al tatto: 50 min
Fuori polvere: 10 min
Completamente asciutto: 24 h
Sovraverniciabile: 24 h
Surfaces: wood, metal, aluminium, glas, stone, different plastics
Temperatura minima di esercizio : 10 °C
Temperatura massima di esercizio: 30 °C
Punto di infiammabilità: n.a.
Stabilità di conservazione: 10 anni
Contenuto: 500 ML

Istruzioni per l'uso

La superficie deve essere pulita, asciutta, priva di ruggine e grasso.
Riempimento e carteggiatura di superfici irregolari. Se non è necessario riempire con stucco, applicare presto Rallye Primer

Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.
Testare lo spray in un punto invisibile.
Distanza di spruzzatura circa 20-30 cm.
Spruzzare diversi strati sottili in intervalli di 3-5 minuti.
Applicare la vernice trasparente presto Rallye per proteggere la vernice.
Non spruzzare su vernici sintetiche!

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 7, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.