

presto Setaccio presto monouso

Informazioni tecniche



Filtro in nylon ideale per la setacciatura a umido e a secco delle vernici.

N. ordine: 611005, 611012

Qualità & caratteristiche

Pulito e preciso
Resistente a solventi e acqua
Per vernici a base di solvente e idrosolubili

Dati fisici e chimici

Nome colore: bianco
Punto di infiammabilità: n.a.
Stabilità di conservazione: 10 anni

Istruzioni per l'uso

Il setaccio rapido 260µ (arancione) è il setaccio standard per vernici o primer a base di solvente e idrosolubili.
Il setaccio rapido da 190 µ (giallo) è un tessuto medio fine per rivestimenti trasparenti a base di solvente e idrosolubili.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 7, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.