



Stucco pronto uso per finiture presto è uno stucco nitrocombinato, monocomponente, a rapida essiccazione, adatto per riempire ed uniformare i segni lasciati durante la carteggiatura su superfici stuccate. Si ottiene una superficie liscia e priva di pori utilizzando una carta abrasiva di grana fine, ideale per la successiva mano di primer. Ideale per molte superfici, ad es.: metallo, plastiche dure, e tutti i tipi di stucco.

N. ordine: 601518, 601525, 601532, 483404

Qualità & caratteristiche

Permette di ottenere una superficie molto liscia e senza pori
Essiccazione ad aria
Lavorazione facile
Facile da carteggiare
Ottima adesione
Privo di amianto e silicone
Resistente ad acidi e basi deboli, propellenti, solventi, acqua e sale antigelo

Dati fisici e chimici

Base: Vernice combinata nitro (NC)
Nome colore: grigio
Asciutto al tatto: 2 - 3 h
Completamente asciutto: 2 - 3 h
Sovraverniciabile:
◦ 2 - 3 h
◦ 2 - 3 min
Surfaces: metal, various plastics, wood, concrete
Temperatura minima di esercizio : 12 °C
Temperatura massima di esercizio: 30 °C
Punto di infiammabilità: 24-29 °C
Stabilità di conservazione: 2 anni
Contenuto:
◦ 100 G
◦ 250 G

Istruzioni per l'uso

L'area da riparare deve essere privata dalla ruggine, pulita, asciutta, privata del grasso e carteggiata.
Applicare strati sottili a intervalli di 30-40 minuti
Lo spessore del rivestimento è decisivo per il tempo di asciugatura fino a quando non si può carteggiare l'oggetto riempito. Gli strati sottili possono essere carteggiati già dopo 1 ora di asciugatura a 20 °C (utilizzare grana di carta vetrata 600 o 800).

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 7, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.