

presto Sigillante antiruggine BOB

Informazioni tecniche



Sigillante antiruggine BOB presto è un prodotto a base poliuretanica per il trattamento di superfici arrugginite. Asciuga, polimerizza e isola in modo efficace, rapido e semplice le superfici arrugginite.

La base ottimale per la successiva mano di fondo con il Primer antiruggine BOB presto.

N. ordine: 603710

Qualità & caratteristiche

Applicazione semplice rapida e sicura
Isola le superfici arrugginite
Previene l'ulteriore corrosione delle parti trattate

Dati fisici e chimici

Base: Vernice speciale combinata
Nome colore: giallastro-trasparente
Temperatura minima di esercizio : 15 °C
Temperatura massima di esercizio: 30 °C
Punto di infiammabilità: 13
Stabilità di conservazione: 3 anni
Contenuto: 100 ML

Istruzioni per l'uso

Rimuovere i fiocchi di ruggine, le vernici arrugginite di sottosuperficie, lo sporco e il grasso.
Non applicare a temperature inferiori a +15 °C.
Applicare abbondantemente il Sigillante antiruggine BOB su una superficie asciutta o umida.
Applicare il Primer antiruggine BOB presto dopo al massimo 8 ore, ma al più tardi dopo 24 ore dall'asciugatura, meglio in 2 passate.
Nota bene: non diluire il Sigillante antiruggine BOB presto.
Se necessario, riempire piccole quantità in un contenitore più piccolo per evitare che il materiale si sporchì o si asciughi nella lattina originale.
Pulire immediatamente lo sporco con un diluente universale.
La superficie rimane leggermente appiccicosa.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 7, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.