

presto Stucco Superleggero per riparazioni

Informazioni tecniche



Stucco superleggero per la facile riparazione di crepe e fori (fori di trapano e di tasselli) e per la lisciatura di piccole irregolarità nell'area interna. Pronto all'uso con elevato potere riempitivo, modellabile e molto facile da lisciare, indurisce senza ritirarsi o screpolarsi, può essere carteggiato e riverniciato. Per pareti e soffitti in cartongesso, calcestruzzo, gesso, trucioli di legno, muratura, cemento cellulare e polistirolo.

N. ordine: 101326

Qualità & caratteristiche

- Pronto per l'uso
- Indurisce senza crepe o ritiri
- Sovraverniciabile
- Essiccazione rapida
- Formato facile da utilizzare
- Resistente al trapano e alle viti
- Liscio e flessibile
- Eccellente adesione

Dati fisici e chimici

- Base: dispersione di acrilato
- Nome colore: bianco
- Completamente asciutto: 24 h
- Punto di infiammabilità: n.a. °C
- Stabilità di conservazione: 1 anni
- Contenuto: 225 ML

Istruzioni per l'uso

- Impastare bene la provetta prima dell'uso.
- La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di polvere e grasso.
- Applicare lo stucco direttamente dal tubo e livellare con un coltello da stucco.
- Carteggiabile/rivestibile dopo circa 1-2 ore / 20°C.
- Completamente asciutto dopo 24 ore / 20°C.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 7, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.